

7006 系列

多通道扩展器

7006 系列多通道扩展器可搭配 ESA 与 SE 系列组成多点测试功能，可弹性组合成不同测试模块，亦可增加待测物 (DUT) 数量，解决复杂配线操作困难，提升测试效率增加产能。



产品特点

- 最大可提供 80 个输出通道供测试切换 (1 台主机搭配 4 台副机)

7006 产品规格	
型号	7006
输入电源	
电压	不适用
高电压通道 (H.V)	5 kVac / 6 kVdc
高电流通道 (H.A.)	40 Aac
标准模块	标配 1 个模块 (8 路高压通道)
最多可安装模块	最多可安装 2 个模块
选购模块	可额外安装 1 个选配模块； 可选择 8 路高压通道模块或 8 路大电流通道模块
一般规格	
控制模块 (选购)	包含 GPIB、(USB & RS-232) 接口及电源模块 输入电源: 115 / 230 Vac $\pm$ 15%, 50 / 60 Hz $\pm$ 5%, 最大输入电流 2 A
多台连机	7006 搭配主机模块作为主机，可控制最多 4 台副机。 系统最多可扩展至 80 个测试通道 (16 通道 / 台 $\times$ 5 台 = 80 通道)
操作温度 / 储存温度 / 湿度	0 ~ 40° C / -40 ~ 75° C / 20 ~ 80% RH
尺寸 (宽 x 高 x 深)	430 mm x 89 mm x 300 mm
重量	最大 9.5 kg

产品规格如有变更恕不另行通知

标准配件

- 1105 耐压与扫描器连接线 *1
- 1109 输出线 - 针形端子 *8
- 1111 扫描器控制线 *1

产品型号

- 7006 多通道扫描器 (标配 8 路高压扫描通道)

选购功能

- OPT.743 8 路高压通道模块，适用于 ACW / DCW / IR 测试
- OPT.744 8 路大电流通道模块，适用于接地阻抗测试 (GB)
- OPT.791 主机控制模块 (GPIB 接口)
- OPT.792 主机控制模块 (USB & RS-232 接口)

备注: 1. OPT.791 与 OPT.792 为互斥选项，同一台设备仅可选择其中一种；
2. OPT.743 与 OPT.744 为互斥选项，同一模块位置仅可选择其中一种。

7006



7006 + OPT.743



7006 + OPT.744



7006 + OPT.792



7006 + OPT.792 + OPT.743



7006 + OPT.792 + OPT.744

